

TIMBER FLOORS 木地板

①自然 ②环保 ③精致 ④多样

质轻性柔、3C技术、精益分色 专业研发，
极爱品质地板。

1. 实木复合地板 2. 实木地板 3. 强化复合地板

实木复合地板



GA-FH-4101

品名： 木纹
规格:910*127*12*0.6mm



GA-FH-4102

品名： 多层红橡
规格:910*127*12*0.6mm



GA - FH - 4103

品名： 多层红橡
规格:910*127*12*0.6mm

展示效果图，实际效果以实物为准，更多款式请直接联系我们

实木复合地板的性质及种类

实木复合地板分为三层实木复合地板和多层实木复合地板，而家庭装修中常用的是三层实木复合地板。

三层实木复合地板施釉三层实木单板交错层压而成，其表层为优质阔叶材规格板条镶拼版，树种多用柞木、榉木、桦木、水曲柳等；芯层是由普通软质规格木板条组成，树种多用松木、杨木等；底层为旋切单板，树种多用杨木、桦木、松木等。

多层实木复合地板是以多层胶合板为基材，以规格硬木薄板镶拼版或单板为面板，层压而成。实木复合地板具有天然木质感、容易安装维护、防腐防潮、抗菌且适用于电热等优点。

其表层

为优质珍贵木材，不但保留了实木地板木纹优美、自然的特性，而且大大节约了优质珍贵木材的资源。表面大多涂以五层以上的优质UV涂料，不仅有较理想的硬度、耐磨性、抗刮性，而且阻燃、光滑，便于清洁。芯层大多采用廉价的材料，成本要低于实木地板很多，其弹性、保温性等也完全不亚于实木地板。

实木地板



GA - SH - 1401

品名： 红橡
规格： 910x 1 50/ 1 57mm




GA - SH - 2401

品名： 红橡
规格： 910x 1 50/ 1 57mm



GA - SH - 3401

品名： 红橡 (超耐磨)
规格： 910x 1 50/157mm



GA - SH - 2101

品名： 橡木
规格： 910x 1 50/ 1 57mm



GA - SH - 2102

品名： 橡木
规格： 910x 1 50/ 1 57mm



GA - SH - 2103

品名： 橡木
规格： 910x 1 50/ 1 57mm

展示效果图，实际效果以实物为准，更多款式请直接联系我们

实木地板的性质

实木地板又称原木地板是采用天然木材，经加工处理后制成条板或块状的地面铺设材料。基本保持了原料自然的花纹，脚感舒适、使用安全是其主要特点，且具有良好的保温、隔热、隔

声、吸声、绝缘性能。缺点是干燥要求较高，不宜在湿度变化比较大的地方使用，否则易发生胀缩变形。

早期的实木地板施工和保养比较复杂，完工后需上漆打蜡，现今市面上所售卖的基本上是成品漆板，甚至是烤漆板，实用简便。实木地板的一般规格宽度为90~120mm，长度为450~900mm，厚度为12~25mm。优质实木地板价格较高，含水率均控制在10%~15%。

□ 强化复合地板



GA -QH -4101

品名： 浅灰
规格： 812*151*12 mm



GA - QH - 4102

品名： 紫金檀
规格： 812*151*12 mm



GA -QH -4103

品名： 浅色橡木
规格： 812*151*12 mm

展示效果图，实际效果以实物为准，更多款式请直接联系我们

● 强化复合地板的性质

强化复合地板的标准名称为浸渍纸层压木质地板，其结构一般由四层材料复合组成，即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡层。耐磨层内含三氧化二铝，具有耐磨、阻燃、防水等功能，是衡量强化复合地板质量的重点之一；装饰层是由三聚氰胺树脂而成，纹理色彩丰富，设计感强。装饰层是确定强化复合地板的花色品种的重要构成之一；高密度基材层是由高密度纤维板制成，具有强度高、不易变形、防潮等功能；平衡层由浸渍酚醛树脂而成，用于平衡地板、防潮、防止地板曲翘变形等。

